

Markal[®] HT PRO-LINE[®]

HIGH TEMPERATURE PERFORMANCE WITH PrismaLock[™]



The PRO-LINE[®] HT is a unique liquid paint marker engineered with industry-leading PrismaLock[™] technology, which locks in colors for bright, bold marks that can withstand temperatures of up to 1800°F (982°C). By using specialty pigments and resins, this fast-drying paint offers unparalleled durability and mark readability, with some colors retaining easily legible marks up to 2200°F (1204°C).

Surfaces:

- Metals
- Glass
- Ceramics

Used in following industries:


- Heat treating
- Annealing
- Metal production
- Welding & Metal Fabrication
- Glass production

Maximum mark readability (no color):

- White: 2100°F (1148°C)
- Yellow: 2100°F (1148°C)
- Black: 2200°F (1204°C)
- Blue: 2000°F (1093°C)



97301
97302
97303
97305



markal.com

LP97R00269 7/14

Fast-drying, liquid
paint marker for
high temperature
resistance

Engineered with
PrismaLock[™]
technology for long-
lasting colors up to
1800°F (982°C)

Marking range:
-50°F to 150°F
(-46°C to 66°C)

Xylene-free
formula reduces
health risks

Made in U.S.A.



Markal[®]

**LA-CO
Industries Inc.**
1201 Pratt Blvd.
Elk Grove Village
Illinois 60007
USA
www.markal.com

**LA-CO Industries
Europe SAS**
Allée Des Combes
Pl de la Plaine de l'Ain
01150 BLYES
France

Markal[®] HT PRO-LINE[®]

HIGH TEMPERATURE PERFORMANCE WITH PrismaLock™

PRO-LINE[®] HT es un marcador de pintura líquida único diseñado con la tecnología líder de la industria PrismaLock™, que fija los colores para otorgar marcas brillantes e intensas que pueden soportar temperaturas de hasta 982°C (1800°F). Mediante el uso de pigmentos y resinas especiales, esta pintura de secado rápido ofrece durabilidad y legibilidad de la marca incomparables, y algunos colores permiten realizar marcas que permanecen fácilmente legibles en temperaturas de hasta 1204°C (2200°F).

Superficies:

- Metales
- Vidrio
- Cerámica

Se utiliza en las siguientes industrias:

- Tratamiento térmico
- Recocido
- Producción de metales
- Soldadura y fabricación de metales
- Fabricación de vidrio

Temperatura máxima para legibilidad de la marca (sin color):

- Blanco: 1148°C (2100°F)
- Amarillo: 1148°C (2100°F)
- Negro: 1204°C (2200°F)
- Azul: 1093°C (2000°F)

Le PRO-LINE[®] HT est un marqueur à peinture liquide doté de la technologie PrismaLock™ qui verrouille les couleurs pour réaliser des marques claires à haute visibilité supportant des températures allant jusqu'à 982 °C (1800°F). Cette peinture à séchage rapide contient des résines et des pigments spéciaux qui lui confèrent une résistance et une lisibilité uniques. Dans certains coloris, les marques restent lisibles jusqu'à 1204°C (2200°F).

Surfaces :

- Métaux
- Verre
- Céramique

Utilisé dans les industries suivantes:

- Traitement thermique
- Recuit
- Métallurgie
- Soudure et métallurgie
- Production de verre

Température maximale de lisibilité (sans couleur):

- Blanc: 1148°C (2100°F)
- Jaune: 1148°C (2100°F)
- Noir: 1204°C (2200°F)
- Bleu: 1093°C (2000°F)

Marcador de pintura líquida de secado rápido resistente a altas temperaturas

Marqueur à séchage rapide et peinture liquide résistante à haute température

Diseñado con la tecnología PrismaLock™ que proporciona colores duraderos que toleran temperaturas de hasta 982°C

Doté de la technologie PrismaLock™ assurant la durabilité des couleurs jusqu'à 982°C

Rango de temperatura para marcar: de -46°C a 66°C

Plage de marquage : de -46°C à 66°C

Su fórmula sin xileno reduce los riesgos para la salud

Formule sans xylène réduisant les risques pour la santé

Fabricado en EE. UU.

Fabrique aux États-Unis



□	97301
■	97302
■	97303
■	97305



Markal[®] HT PRO-LINE[®]



最新PrismaLock™技術，可在高溫表面留下清晰記號

PRO-LINE[®] HT系列液態油漆記號筆

在高溫表面上與其他品牌同類產品比較 – 攝氏982度（華氏1800度）

PRO-LINE[®] HT系列液態油漆記號筆比起市場上的”高溫記號筆”可留下更清晰的記號、更鮮明的顏色。PRO-LINE[®] HT系列液態油漆記號筆使用了業界最新PrismaLock™技術，令書寫的記號在高達攝氏982度（華氏1800度）的表面仍然鮮豔奪目、清晰可見。

如果你的工作需要在極高溫表面留下清晰、持久的記號，PRO-LINE[®] HT系列液態油漆記號筆是最佳的選擇。

	白色	黑色	黃色	藍色
PRO-LINE HT 使用PrismaLock™技術				
品牌D				
品牌S				
品牌N				

*以上測試由伊利諾大學芝加哥分校進行

For product information or support, please visit markal.com or contact our Customer Service department at Customer_Service@laco.com or 800.621.4025.

Markal[®]

LA-CO Industries Inc.
1201 Pratt Boulevard, Elk Grove Village, IL 60007 USA